



o88 Preamplifier

ブルメスター 088 プリアンプ

リファレンスモデル 077 プリアンプ等で培った同社の伝統的で優れた技術を継承し
サウンドや回路構成はそのままにコンパクトに仕上げた極上の逸品です。

マイスターによる手作業と独創的なアンプ回路テクノロジーは
永きにわたるブルメスターの歴史を作り上げてきた礎でもあります。

その思想はまさにドイツという国の文化そのもの。

質実剛健、堅牢で精密、知性を感じる佇まい…。

虚飾を廃した機能主義的美学を迫及した芸術感は
ブルメスターのハイエンド・オーディオシステムが見事に表現しています。

“Art For The Ear”を企業理念に掲げるブルメスターが造り出す

芸術品ともいえる造形美のプリアンプは

奏でられる音楽で魅了し極上の質感で魅了し

豊かなミュージック・ライフをご提供いたします。

ブルメスターが培ったアンプ技術の結晶

入力から出力までのすべてをフルバランス回路で、信号経路上にはカップリング・コンデンサーを一切用いない「ピュア DC カップリング」構成を実現。これにより位相シフトがなくスムーズで正確な信号伝送が可能となります。また左右チャンネルの内部回路はそれぞれ独立した「デュアルモノラル構成」となっており相互干渉を極限まで抑えたチャンネルセパレーションを実現しています。そして A クラス動作を実現したブルメスターが誇る“X-amp2”テクノロジー。表現力豊かなこの“X-amp2”と各回路構成により重厚さと繊細さを併せ持ち、録音された音楽の空気感を再現し、美麗な音楽を奏でます。

入力セレクターとボリュームには 077 リファレンス・プリアンプ同様の大型ロータリーエンコーダを採用。音量調整はラッチ式のエンコーダによる抵抗ネットワーク方式で、ソリッドステート・リレーを使用し 1dB ごとに抵抗器を組み合わせて、計 60 ステップを高精度に制御します。それによってノイズや小音量時のギャング・エラーの問題を解決しています。



X-amp2

豊富な入出力とオプション・モジュールの選択が可能

入力系統はバランス・ライン入力が 6 系統。(1 系統はサラウンド入力)
出力はバランス・メイン出力が 1 系統とテープ/ヘッドフォン出力を各 1 系統備えています。入力系統は上記 6 系統に加え、以下から 1 系統の追加モジュールが選択可能です。

- ・ライン入力 (アンバランス RCA)
- ・MC または MM フォノ入力 (バランス XLR)
入力感度、インピーダンス、出力ゲイン他各種設定可
- ・D/A コンバーター入力 (S/P-DIF 同軸 RCA・USB)
PCM 信号を最大 96kHz または 192kHz ヘアアップサンプリング可能
USB (Type-B) 接続で PC からのデジタルソースの再生が可能



背面パネル

追加 DAC モジュール装着時

緻密な設定メニュー

各入力に対して以下の細かな設定が保存できるようになっており、ご自身の環境や入力機器に応じた豊富なカスタムセッティングが可能です。

- ・バランス入力の位相反転・左右ボリュームバランス・初期ボリューム設定
- ・入力感度 (-6db から+12db)・入力ソースごとの名称

高剛性アルミ筐体を使用した高級感溢れるシステムリモコンを付属。
全ての設定や各動作、他の同社製品を遠隔操作することが可能となっています。



ブルメスター独自のインシュレーターを装備

カーボン・金属・軟質樹脂・硬質樹脂・フェルトの共振周波数の異なる素材を 5 層構造に組み合わせたブルメスター独自のインシュレーターは、接地面から伝わる不要振動や筐体から発生する固有振動を吸収・抑制するとともに優れた安定性を確保しています。



ハンドメイドで造り上げられる芸術

スタンバイ ON/OFF スイッチをはじめ細かな設定にはフロントのトグルスイッチを使用。容易な操作と質感にもこだわった極上のフィーリングを追求しています。ブルメスターのアイデンティティとも言えるラグジュアリー感漂う美しい極厚クロム仕上げのフロントパネルは、ネジやボタンに至るまで丁寧に磨き上げ精密な鏡面加工が施されています。本機は、ドイツ・ベルリンにおいて無駄のない製造工程のもと、1 台 1 台がハンドメイドにより組み立てられます。組み上げ後は入念な製品テストとバーンインの後、出荷されお客様のもとへお届けします。



088 Preamplifier 製品仕様

形式	ライン・プリアンプ
入力系統	バランス(XLR)ライン×5 系統・バランス(XLR)サラウンド×1 系統 *選択式入力オプション フォノ(MC または MM)、D/A コンバーター(同軸 RCA&USB)、ライン(RCA)いずれか 1 系統
出力系統	バランス(XLR)ライン×1 系統、バランス(XLR)テープ×1 系統、ヘッドフォン(6.3φ)×1 系統
S/N 比	107dB 以上
入力インピーダンス	11k Ω (XLR)
出力インピーダンス	230 Ω (XLR)
最大出力	23.7V
周波数特性	10Hz ~ 150,000Hz
消費電力	45W(動作時)・2.7W(待機時)
外形寸法/重量	W482mm×H95mm×D345mm / 9kg

Burmester 社製品 輸入販売元

NOAH 株式会社 / **ア**

※仕様および外観は、改良の為予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※この資料の記載内容は 2017 年 9 月現在のものです。

112-0013 東京都文京区音羽1-1-7 正進社ホールディングビル4階
TEL 03-5902-0941 FAX 03-6902-0944 <http://www.noahcorporation.com>