

Sonus faber

OLYMPICA

a new classic emotion



OLYMPICA CENTER の特長

“OLYMPICA”シリーズで採用された最新テクノロジーを踏襲

- エンハンスド・ライラシェイプデザインキャビネット
- パラミナー・ステルスフロー・ベンテッド方式パスレフシステム
- 新設計ドライバーユニット

Specifications

- 形式
- 使用ユニット <高域>
<中域>
<低域>
- クロスオーバー周波数
- 周波数特性
- 出力音圧レベル
- インピーダンス
- 耐入力
- 寸法、重量
- キャビネット仕上げ

OLYMPICA CENTER

- 3 ウェイ・スタンドマウント型パスレフ方式
- 29mm 口径アロー・ポイント DAD 付
- 80mm 口径ファイバー・コーン型
- 150mm 口径ファイバー・コーン型
- 250Hz、2,500Hz
- 50~30,000Hz
- 88dB SPL(2.83V/1m)
- 4Ω
- 50~300W(クリッピング無し)
- 本体 幅 649mm × 高さ 230mm × 奥行 353mm、18kg
スタンド 幅 438mm × 高さ 443mm × 奥行 310mm、5kg
ウォルナット中光沢ラッカー仕上げ

※専用スタンド STAND OLYMPICA CENTER (別売)



記載内容は 2015 年 3 月現在のものです。仕様及び外観は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

NOAH 株式会社 / **ア**

〒162-0042 東京都新宿区早稲田町70-8 TEL03-5272-4211
<http://www.noahcorporation.com>